

Technisches Datenblatt

PEG 35000

Polyethylenglykole (PEG) sind vielseitige, wasserlösliche Polymere mit hervorragender chemischer Stabilität, thermischer Beständigkeit und sehr geringer Toxizität. Abhängig von der mittleren Molmassereichen die Aggregate von flüssig bis hin zu festen Wachsen, Schuppen oder Pulvern. Aufgrund ihrer exzellenten Schmiereigenschaften, Löslichkeit in polaren Lösemitteln und Biokompatibilität finden PEGs breite Anwendung in der Kautschuk- und Kunststoffverarbeitung, Textil- und Papierindustrie, der chemischen Synthese sowie in Kosmetik- und Pharmaformulierungen.

Polyethylenglykol 35000 (PEG 35000) ist ein festes, wachsartiges Polyethylenglykol, meist in Form von Schuppen, Pulver oder Pellets. Es zeichnet sich durch sehr hohe Wasserlöslichkeit, hervorragende Bindungs- sowie Schmiereigenschaften und eine gute thermische Stabilität aus. Es dient als Plastifizierungsmittel, Trägersubstanz und Lösungsvermittler.

Produktname:	Polyethylenglykol 35000
CAS-Nummer:	25322-68-3
Molekulargewicht:	31500 – 38500 g/mol
Hydroxylzahl:	max. 4 mg KOH/g
APHA-Farbwert:	80
pH-Wert (5% Lösung aq.):	4.5 – 7.5
Restfeuchte:	0.5 wt-%
Tropfpunkt:	> 55°C
Sulfatasche:	0.2 wt-%
Viskosität:	11000 – 14000 mPas (50% Lösung aq. bei 20 °C)
Sonstiges:	Herstellung erfolgt nach zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem gemäß ISO 9001:2015